



Traktor UTTO 170/Трактор УТТО 170

Специальное масло для гидравлических машин 10W30, 80W

Описание:

Traktor UTTO 170/Трактор УТТО 170 - превосходное всесезонное масло и может для тягачей, погрузчиков всех типов как гидравлическое, так и трансмиссионное масло использоваться. Возможно применение этого масла для гидромффт.

Свойства

- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей
- Превосходная моющая и диспергирующая способность
- Высокий индекс вязкости
- Хорошие антипенообразующие свойства
- Превосходная защита от износа и коррозии
- Высокая износостойкость

Эффективность

- Обеспечивает бесперебойную работу всех систем
- Низкая температура замерзания, безпроблемная работа до -20°C
- Круглогодичное применение

Спецификация/Классификация/Конструкция

Как гидравл. масло:	HLP ISO VG 46/68
Как трансмисс. масло:	SAE 10W-30, 80W, API GL 4 MIL-L 2105
Как спец. трак. масло:	
Зарекомендовало себя на практике и используется в агрегатах с предписаниями о заполнении	

Применение

- КПП, редукторы задних мостов тракторов и погрузчиков
- Подвижные гидравлические системы, например, краны гидроусилители и т.д.
- Мосты и гипоидные тракторные сцепления

Устранение отходов:

- **Traktor UTTO 170/Трактор УТТО 170** относится ко 2-категории отходов, поэтому после его использования отходы подлежат утилизации.

Совместимость:

- **Traktor UTTO 170/Трактор УТТО 170** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них, при доливке использовать исключительно **Traktor UTTO 170/Трактор УТТО 170**.

Traktor UTTO 170/Трактор УТТО 170		
Арт.-№	Емкости	
301605	Канистра	20 л
301606	Бочка	60 л
301608	Бочка	200 л
341609	Контейнер	1000 л

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	889
Вязкость при 40°C	cSt	65
Вязкость при 100°C	cSt	10,6
Индекс вязкости		147
Температура воспламенения СОС	°C	226
Критическая точка	°C	-42
ISO VG-класс		46/68
SAE-класс		10W/30
ТБН	мгКОН/кг	-