



Traktor Eho 4/Трактор Эксо 4

S.T.O.U.- легкотекучее универсальное тракторное масло 10W40

Описание:

Traktor Eho 4/Трактор Эксо 4 универсальное высокопродуктивное STOU –масло на гидрокрекингевой основе, отвечающее запросам всех производителей тягачей. Благодаря вязкости SAE 10W/40 гарантируется быстрая смазка всех агрегатов. Стабильная смазочная способность защищает от износа при высоких температурах.

Traktor Eho 4/Трактор Эксо 4 это одновременно моторное, трансмиссионное и гидравлическое масло для тракторов нового поколения. Возможно применение этого масла для гидромурфт.

Свойства

- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Нейтрализует кислоты, образующиеся после сгорания топлива
- Превосходное антипенообразование
- Высокая износостойкость
- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Обеспечивает бесперебойную работу всех агрегатов
- Хорошо рассчитанное трение при мокрых тормозах и сцеплении
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокие показатели даже при больших интервалах смены масла
- Круглогодичное применение

Спецификация/Классификация/Конструкция

Моторы:	SAE 10W/40 API CF-4 (CE)/SF
	MIL-L-2104 D, MIL-L-2105
	MIL-L-46152 C
	ACEA E3, E2
	CCMC D4
Имеет допуски под другим наименованием:	
Силовая передача:	SAE 80W/90 API GL 4/5
Гидравлика:	ISO VG 32-100 HLP-D, HVLDP-D
Компрессора:	Compair
	Hydrovance/ATLAS COPCO
Зарекомендовало себя на практике и используется в агрегатах с предписаниями о заполнении	

Применение

- Все виды сельхозмашин

Устранение отходов:

- **Traktor Eho 4/Трактор Эксо 4** относится ко 2-категории отходов, поэтому после его использования отходы подлежат утилизации.

Совместимость:

- **Traktor Eho 4/Трактор Эксо 4** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них, при доливке использовать исключительно **Traktor Eho 4/Трактор Эксо 4**.

Traktor Eho 4/Трактор Эксо 4		
Арт.-№	Емкости	
301735	Канистра	20 л
301736	Бочка	60 л
301738	Бочка	200 л
341739	Контейнер	1000 л

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	879
Вязкость при 40°C	cSt	96,9
Вязкость при -35°C	cP	6450
Вязкость при 100°C	cSt	14,5
Индекс вязкости		148
Температура воспламенения СОС	°C	226
Критическая точка	°C	-39
ТБН	мгКОН/кг	10,6